



HOSR-EX - Slangupprullare ATEX

Slangupprullare

Slangupprullare HOSR-EX. Försedd med sugslang som förhindrar elektrisk laddning. Fjäderretur med spärrmekanism som gör att slangen stannar i önskat läge. Automatiskt spjäll som aktiveras av slangen. ATEX-godkänd mikrobrytare för start/stopp av sugenhet. Levereras med svängbart fäste. För väggmontage som standard, men går att beställa för takmontage. Anslutningsdiameter 50 mm. För andra längder på slang, begär offert.

Slangupprullare är användarvänlig och ergonomisk och medför effektiv städning, eftersom den alltid är nära till hands och dessutom snabbstartad. Utöver egenskapen extremt tystgående, hålls slangen på grund av konstruktionen hel och ren längre, då den sällan eller aldrig behöver ha kontakt med golvet. Målad i RAL 9022. EX-slangen har ett värde på 104 Ω. Slangrullen kan beställas för takmontage. Montagealternativet måste anges vid beställning, slangupprullare förberedd för väggmontage kan inte ändras.



HOSR-EX - Slangrulle ATEX



HOSR-XL-EX - slangrulle i ATEX-godkänt utförande för 10/12 meter slang

Art.nr	Ø (mm)	Slanglängd m	Vikt (kg)
HOSR-38-EX	38	8,5	12
HOSR-50-EX	50	7,3	14
HOSR-38-XL-EX	38	12	12
HOSR-50-XL-EX	50	10	15