



## ANHO - Polyetylen slang

Dammsugarslang



ANHO - Polyetylen slang

ANHO helantistatisk städslang i polyetylen för dammsugning, där det finns risk för dammexplosion. En lätt och flexibel överkörbar slang med relativt slät insida. Goda kemiska egenskaper. Levereras i längd om 7,5 eller 15 m. Ø38 och Ø50 finns även i längderna 10, 20 och 30 m. Elektriskt ledande EVA. Motstånd: ≤106 Ohm/cm. Temp. område: -50 till +60° C. Standardlängd: 15 m, eller 7,5 m. Färg: Svart

Art.nr	Ø (mm)	Vakuüm %	R (mm)	Vikt (kg)
ANHO-032	32			0.3
ANHO-038	38	60	65	0.34
ANHO-038-10	38(1x10m)	60	65	3.4
ANHO-038-20	38(1x20m)	60	65	6.8
ANHO-038-30	38(1x30m)	60	65	10.2
ANHO-045	45	60	75	0.47
ANHO-050	50	60	80	0.54
ANHO-050-10	50 (1x 10 m)	60	80	5.4
ANHO-050-20	50 (1x 20 m)	60	80	*
ANHO-050-30	50 (1x 30 m)	60	80	16.2
ANHO-063	63	60	90	0.74
ANHO-076	76	20	155	0.87