

## HOSR - Slangupprullare

Slangupprullare och slangvagnar

Slangupprullare HOSR (bild nr 2 avser HOSR för längre slang 10/12 meter). Försedd med antistatisk sugslang. Fjädderretur med spärrmekanism som gör att slangen stannar i önskat läge. Automatiskt spjäll som aktiveras av slangen. Mikrobrytare för start/stopp av sugenhet. Levereras med svängbart fäste. För väggmontage som standard, men går att beställa för takmontage. Anslutningsdiameter 50 mm. För andra längder på slang, begär offert.

Slangupprullaren är en användarvänlig och ergonomisk produkt som medför effektiviserad städtime, eftersom den alltid är nära till hands och dessutom snabbstartad. Utöver att den är extremt tystgående, hålls slangen på grund av konstruktionen hel och ren längre, då den sällan eller aldrig behöver ha kontakt med golvet. Anslutning mot rörsystem är  $\varnothing 50$ . Målad i RAL 9022. Den antistatiska slangen har ett värde på  $104 \Omega/m$ . Slangupprullaren kan beställas för takmontage. Montagealternativet måste anges vid beställning, eftersom en slangupprullare som är förberedd för annan montering inte kan ändras. Max. längd hängande slang: HOSR standard: 1,5 meter HOSR 10/12 m: 2,5 meter. Missa inte att komplettera med städkit: Länk städutrustning  $\varnothing 38/\varnothing 50$  mm.



HOSR - Slangrulle



HOSR-XL - Slangrulle med 10/12 meter slang för längre räckvidd.

Art.nr	Ø (mm)	Slanglängd m	Mått (mm)	Vikt (kg)
HOSR-32	32	10	800x240x650	12
HOSR-38	38	8,5	800x240x650	12
HOSR-50	50	7,3	800x240x650	14
HOSR-38-XL	38	12	940x300x650	*
HOSR-50-XL	50	10	940x300x650	*