



BLOWERFILTER - Slangfilter

Slangfilter



BLOWERFILTER - Slangfilter

Blowerfilter är ett ATEX-godkänt slangfilter, filterrensning sker med tryckluft, ET, eller med en högtrycksfläkt, BF. Stoftavskiljaren levereras som standard med tangentiellt inlopp och utmatning med rotorsluss via konisk botten eller skraputmatning. Styrning av filterrensning samt explosionsmembran ingår som standard i alla modeller. Går att få i förstärkt utförande för tryck mellan +20kPa till -10kPa. Användningsområde: Trädamm/spån; damm från bearbetning av papper, sten, metall och plast.

- Luftflöde: >55 000 m³/h
- Max övertryck: 5000 Pa
- Max undertryck: 5000 Pa

Art.nr	Vikt (kg)
BF36-1.5-K	*
BF36-1.5-S	*
BF36-2.0-K	*
BF36-2.0-S	*
BF36-2.5-K	*
BF36-2.5-S	*
BF36-3.0-K	*
BF36-3.0-S	*
BF36-3.5-K	*
BF36-3.5-S	*
BF60-1.5-K	*
BF60-1.5-S	*
BF60-2.0-K	*
BF60-2.0-S	*
BF60-2.5-K	*
BF60-2.5-S	*
BF60-3.0-K	*
BF60-3.0-S	*
BF60-3.5-K	*
BF60-3.5-S	*
BF84-2.5-K	*

Art.nr	Vikt (kg)
BF84-2,5-S	*
BF84-3,0-K	*
BF84-3,0-S	*
BF84-3,5-K	*
BF84-3,5-S	*
BF90-3,5-K	*
BF90-3,5-S	*
BF90-4,0-K	*
BF90-4,0-S	*