



T-D/K - Transportfläkt

Transportfläktar



Transportfläkt T-D (direkt drift) och T-K (remdrift) radialfläktar avsedda för materialtransport över långa avstånd. Fläkthjulet är monterat direkt mot motoraxeln. Fläktarna kan även levereras i förstärkt utförande. Max. drifttemperatur: 60°C. Med kylvingar: Upp till 200 °C (endast K-modeller). Lackerade i kulör RAL 5010. Fläkthjulen finns i 2 versioner, ett öppet T-hjul för grovkorniga eller ganska långa materialtyper och ett stängt P-hjul för lättare dammpartiklar (>2 mm). Pappershjulet tillverkas alltid som öppet T-hjul med 6 blad och är statiskt och dynamiskt balanserat. T-hjulet finns i slitstarkt material HARDOX. Fläkten finns i anti-gnistversion med rostfritt stål och explosionssäker (Eex) motor. Remskivorna är försedda med taperlock. Det innebär att de enkelt kan bytas ut om antalet varv måste ändras. Effekter uppmätta enligt ISO 5801.

T-D/K - Transportfläkt

Art.nr	Inlopp/utlopp Ø mm	Motor kW	Max. luftmängd m ³ /h	Vikt (kg)
T-200-D-1	200	15	1000-6000	*
T-200-D-2	200	18,5	1000-6000	*
T-200-D-3	200	22	1000-6000	*
T-300-D-1	300	30	2000-14000	*
T-300-D-2	300	37	2000-14000	*
T-300-D-3	300	45	2000-14000	*
T-400-D-1	400	55	2500-23000	*
T-400-D-2	400	75	2500-23000	*
T-500-D-1	500	75	3000-37000	*
T-500-D-2	500	90	3000-37000	*
T-500-D-3	500	110	3000-37000	*
T-200-K-1	200	15	1000-6000	*
T-200-K-2	200	18,5	1000-6000	*
T-200-K-3	200	22	1000-6000	*
T-300-K-1	300	30	2000-14000	*
T-300-K-2	300	37	2000-14000	*
T-300-K-3	300	45	2000-14000	*
T-400-K-1	400	55	2500-23000	*
T-400-K-2	400	75	2500-23000	*
T-500-K-1	500	75	3000-37000	*
T-500-K-2	500	90	3000-37000	*

Art.nr	Inlopp/utlopp Ø mm	Motor kW	Max. luftmängd m³/h	Vikt (kg)
T-500-K-3	500	110	3000-37000	*