



ZWR - Utsugsfläkt

Rengasfläktar



ZWR - Utsugsfläkt

ZWR fläkten är konstruerad med bakåtlutade aluminiumblad och ett svetsat pulverlackerat fläkthus. ZWR används för utsug av förorenad luft och lätt damm (upp till 0,5g/m³). Fläkten är anpassad för montage på våra utsugsarmar PE/PET/PES. Fläktserien finns för luftflöden upp till 7000m³/h. Vanliga användningsområden för ZWR-fläkten: Svetsning, slipning, polering, lödning, förpackning, kemisk rök, icke explosiva och icke aggressiva luftföroreningar. Som tillbehör finns: fläkten monterad på mobilt stativ med hjul, med fäste WS och WSD för väggmontage och med fläktstart med överbelastningsskydd.

Fläkt ZWR har utformats för att arbeta med PE utsugsarmar, såväl med renluft som förorenad luft. Fläkthjul i aluminium som är inneslutna i pulverlackat fläkthus säkerställer hög luftflödeseffektivitet och gnistbeständig design. ZWR fläktaggregat används för att suga ut icke-explosiva ämnen och kemiskt icke-aggressiva gaser med temperaturer upp till 40°C. Fläkten är väl lämpad för rök- och dammutvinning, särskilt med våra utsugsarmar med

Art.nr	Ø (mm)	Motor kW	För	Vikt (kg)
ZWR-03	160	0,75	*	*
ZWR-04	160	1,1	*	*
ZWR-05	200	2,2	*	*
WS-160	160	*	ZWR-03/-04	*
WSD-160	160	*	ZWR-03/-04	*
WS-200	200	*	ZWR-05	*