



KITT - Kitt för tätning

Montagetillbehör Lajacs utsugssystem

Tätningsmedel för kanaler och rörgenomgångar.

KITT-01/B75 Butyl: Speciellt lämplig i kalla eller våta miljöer då vattenbaserade produkter inte är användbara. Rengöres med lacknafta eller liknande efter applicering. Produktegenskaper: Frostresistent; Beständig mot vatten, svaga syror och alkalier; Klubbfri efter ca 12 h; Aromatfri; Appliceringstemperatur -25°C till +40°C; Arbetstemperatur -25°C till +70°C

KITT-02/Allround Silicone: En neutral höglastisk silikonfogmassa för tätning inne och ute. Fäster på t.ex. metaller, glas, keramik och PVC. Produktegenskaper: Petsäker; UV-resistent; Antimögelbehandlad; Fri från ättika; Skinnbildning efter ca 5 min; Produkt uppfyller CE norm; Appliceringstemperatur från +1°C till +30°C; Arbetstemperatur från -60°C till +120°C

KITT-03/Seal & Resist: ett oljeresistent och nitrilgummibaserat tätningemedel. Produkten är lämplig som tätning i lite tuffare miljöer, som exempelvis lackboxar och kökskanaler. Rengöres med lacknafta eller liknande efter applicering. Produktegenskaper: Tålig mot vatten, svaga syror, alkalier, fett och oljor; Klubbfri efter ca 30 min; Appliceringstemperatur -25°C till +40°C; Arbetstemperatur -25°C till +100°C



KITT - Kitt för tätning



KITT-04 - Kittspruta

Art.nr	Vikt (kg)
KITT-01	0.35
KITT-02	0.35
KITT-03	0.35
KITT-04	0.25