



SDFC-L - Patronfilter

Patronfilter



SDFC-L - Patronfilter

Stoftavskiljare SDFC är ett tryckluftrensat patronfilter med inbyggd remdriven fläkt för filtrering av spån och stoft. Avskiljaren är speciellt lämplig för avskiljning av fint damm etc. Fläkten har en kapacitet på upp till ca 1500 m³/h luft med en bibehållen tryckuppsättning och är lämplig för punktutsug och enklare dammsugning. Rensning av filtret sker med hjälp av tryckluftstötter. Genom att avskiljaren består av flera olika delar som är ihopskarvade med fläns kan avskiljarens inspektionssluckor och utlopp vridas 360 grader för att få delarna i önskat läge. Avskiljaren ska anslutas med ren och torr tryckluft 5-7 bar. Avskiljaren är konstruerad för maximal gastemperatur på +60° C. Avskiljaren är avsedd att placeras inomhus eller utomhus under tak. Användningsområde: svetsök, fint torrt damm.

Filterrensning

Den förorenade luften filtreras genom att dammet fastnar på filterpatronernas utsida och rensning av filter sker med tryckluftstötter. Rensningen av filterslangar sker via separat styrcentral alternativt via rensautomatik typ MT (extra utrustning). För

Art.nr	Filteryta m ²	Motor kW	Vikt (kg)
SDFC-L	10,5	4	.