



MOTORVÆRN

TYPE MBM/HBM

Billede	Beskrivelse	Varenr.	
	Magnetbetjent motorværn type MBM (Danfoss) Magnetbetjent motorværn 0,85 - 12,0 amp. Konstrueret og test i henhold til IEC 60947-4-1/EN 60947-4-1.		
	Spolespænding:	230V AC	
	Driftstemperatur:	0°C - 40°C	
	Kapsling:	IP55	
	Størrelse:	0,85 - 1,50 A	09 200 000
		1,20 - 1,90 A	09 201 000
		1,80 - 2,80 A	09 202 000
		2,70 - 4,20 A	09 203 000
4,00 - 6,20 A		09 204 000	
6,00 - 9,20 A		09 205 000	
	8,00 - 12,00 A	09 206 000	
	Magnetbetjent motorværn type MBM (Danfoss) Magnetbetjent motorværn 0,85 - 12,0 amp. Konstrueret og test i henhold til IEC 60947-4-1/EN 60947-4-1.		
	Spolespænding:	24V AC	
	Driftstemperatur:	0°C - 40°C	
	Kapsling:	IP55	
	Størrelse:	0,85 - 1,50 A	09 200 100
		1,20 - 1,90 A	09 201 100
		1,80 - 2,80 A	09 202 100
		2,70 - 4,20 A	09 203 100
4,00 - 6,20 A		09 204 100	
6,00 - 9,20 A		09 205 100	
	8,00 - 12,00 A	09 206 100	