



TRYKTRANSMITTER

TYPE TRDU



Beskrivelse

Ideel til reference-signal for anlæg med konstant vakuum.

Opbygning

- Kompakt design
- Hurtig og nem montage
- Forsyning: 10-35 VDC (2-kabelforsyning)
- Udsender signal 4-20mA, afhængig af aftastning på ventilationssystemets aktuelle vakuum
- Forsynet med skruehuller for vægmontage
- Yderst fordelagtig med hensyn til pris og ydelsesforhold
- Leveres inkl. studs og 2m følerslange

Låg:

- Type 1: Påsættes ved at dreje låget (bajonet)
- Type 2: Påsættes med 4 skruer

Anvendelse

- Tryktransmitteren er fortrinlig som signalgiver til frekvensomformere (med PID-regulering) - se frekvensomformer type ACH.

Varenr.	Type	Tryk- område [kPa]	Omgivelses- temperatur [°C]	Medie- temperatur [°C]	Vægt [g]	Følerslange- forbindelse	Fysisk form	Kabelgen- nemføring	Tæthed
09 370 400	1	0 - 1,25	-18° - 66°C	-18° - 66°C	230	ø5,0mm	Dåse	5-10mm	IP66
09 370 500	1	0 - 5	-18° - 66°C	-18° - 66°C	230	ø5,0mm	Dåse	5-10mm	IP65
09 371 500	2	0 - 10	-15° - 60°C	-5° - 45°C	249	ø4,7mm	Boks	Hul for Pg11	IP66
09 372 500	2	0 - 25	-15° - 60°C	-5° - 45°C	249	ø4,7mm	Boks	Hul for Pg11	IP66
09 373 500	2	0 - 50	-15° - 60°C	-5° - 45°C	249	ø4,7mm	Boks	Hul for Pg11	IP66